CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

CTC-AH4562Z

五百萬電動變焦紅外線攝影機

產品特色



- 1/2.8” 5 百萬 CMOS 百萬像素晶片
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- 支援 UTC 功能
- 線控可選擇百萬 AHD/TVI/CVI or 類比 960H 輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 支援 3D/2D 降噪
- 防水防塵、防護等級 IP66

產品規格

攝影機	
影像感應器	1/2.8 " Sony IMX335+NVP2477
訊號系統	NTSC/PAL
張數	PAL: 12.5fps / NTSC: 20fps
解析度	2560(H)x1920(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)，0LUX with IR
快門	AUTO
鏡頭	2.8-12mm 電動變焦鏡頭
日&夜	IR cut 濾光片
視頻設置	對比度/銳度/飽和度/數字降噪/視頻制式/數字寬動態
同步化	內部同步
圖像	
曝光	電子快門/自動增益控制/幀累積/亮度/透霧
背光補償	關/背光補償/強光抑制
白平衡	自動跟蹤白平衡/AWC-SET/室內模式/室外模式/手動模式/AWB
日夜模式	外部切換/自動/彩色模式/黑白模式
	UTC功能
寬動態	支援數字寬動態
降噪	3D / 2D DNR
功能	攝像機名稱/數字功能/移動偵測/隱私遮擋/語言/壞點補償/RS485
語言	中文、英文等16種語言

介面	
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切換
音頻	無
一般	
運作條件	-40°C 至 65°C (-40%F 至 149F),濕度: 80%RH / 90%RH
電源	DC12 V ±20%
防護等級	IP66
材質	金屬
紅外範圍	8 陣列式 LED，約 30m
尺寸	87 X 88 X 270mm







※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。