CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

# CTC-IP8541P-A

## H.265 五百萬全景網路槍型攝影機

## 產品特色



- 採用高性能 SONY 1/2.8” 2 百萬 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 1/2.8" SONY CMOS Sensor
- 聯詠 Novatek SOC NT98560
- H.265+/H.264 畫面壓縮技術,超低碼率.高清畫質
- 支援第三方後端/平台
- 支援 BLC、WDR、數位降躁，適合不同環境的視頻效果
- 支援數位寬動態功能
- 支援隱私遮蔽、動作偵測警報、車輛偵測及人型區域入侵偵測
- 影像角度 160 度
- 防水防塵、防護等級 IP66

## 產品規格

| 攝影機 | |
|---|---|
| 影像感應器 | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor |
| 訊號系統 | NTSC/PAL |
| 張數 | 5MP@20fps |
| 解析度 | 2560*1920 |
| 鏡頭 | 1.8mm 固定鏡頭 |
| 電子快門 | 1/3~1/100000 |
| 日&夜 | IR cut 濾光片 |
| 視頻處理 | H.264/H.265/265+/碼流/幀率可調 |
| 訊號雜訊比 | ≥ 50dB |
| WDR(寬動態範圍) | 數位 WDR |
| **圖像** | |
| 儲存 | 支援micro SD卡槽,記憶卡最高至512G (PS:需另購) |
| 網路協議 | HTTP/RTSP/HTTPS/RTMP/ONVIF |
| 白平衡 | 自動白平衡 |
| 日夜模式 | 自動/彩色/黑白 |
| 寬動態 | 支援 |
| 降噪 | 數位降躁 |
| 背光補償 | 有 |
| 功能 | 亮度、鏡像、銳利度 |

| 介面 | |
|---|---|
| 影像輸出 | 主碼流:<br>5MP(2560*1920)@20fps/4MP(2560*1440)@20fps/1080P@20fps/720P@20fps |
| 音頻 | 有 |
| **一般** | |
| 運作條件 | -40°C 至 65°C (-40%F 至 149F),濕度: 80%RH / 90%RH |
| 電源 | DC12 V / POE |
| 防護等級 | IP66 |
| 材質 | 金屬 |
| 雙光源 | 4陣列LED, 約20m |
| 尺寸 | 70 X 70 X 173mm |




※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。