CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

HM-W-ipr

五百萬 Wi-Fi 網路攝影機



四路無線控制
(HM-4ipr)

產品規格

攝影機			
攝像元件	1/2.8" Sony 低照度 CMOS	有效像素	5 百萬
影像畫素	2592(H)X1944(V)	掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動/手動 1/100~1/100,000s	最低照度	彩色 0.008Lux；0Lux，IR on
紅外線距離	可達 20 米	紅外線開/關控制	自動/手動
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	鏡頭選擇	Standard 4、6、8 mm
最大光圈	F1.6	視野角度	H:84°, V:58°,D:110°
對焦控制	固定	聲音	內建麥克風,喇叭
聲音壓縮格式	G.711A; G.711Mu	安裝類型	M12
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°;旋轉:0°~360°		
儲存空間	Micro SD 卡 (支援 512GB 容量) 網路附加錄 NVR/XVR		
影像			
影像壓縮格式	H.265/H.264/JPEG		
解析度	5MP，4MP，3MP，1080P，720P，D1，360P，CIF		
影像碼流模式	主碼流：5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1@30fps， 子碼流：D1/360P/CIF@30fps		
位元率	256Kbps ~ 12288Kbps		
日夜切換	自動(CDS)/彩色/黑白		
背光模式	強光抑制/寬動態		
白平衡	自動/手動/白熾燈/暖光/自然光/螢光燈		
增益控制、雜訊抑制	自動/手動、3D 降噪		
支援	鏡射/位移偵測(32x16 組區)/OSD (3 組)		
網路			
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)		
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n，2.4G		
網路功能	Static/DHCP/PPPoE/HTTP/RTSP/DDNS/EMail/FTP		
最大上線人數	10 使用者		
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)		
一般			
控制輸出	4 路滾碼型無線輸出,搭配 4 路 無線控制繼電器		
警示輸入	4 路 (光耦合隔離)		
電源供應、功耗	802.3af PoE , DC12V、< 10.5W		
工作環境	-40° C ~ +60° C，≤95% RH		
防護等級	IP66		
尺寸	約長 232mm/寬 82mm/高 70mm(含支架)		
重量	約 507g (含支架、天線)		

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。