

SS-110-S

簡易型自動報警機



SS-110-S 規格表

工作電壓	DC 12V
警報時間	1~255秒
外型尺寸	145(L)×105(W)×27(D)mm

SS-110-S 特性

- ◎ **SS-110-S (無防盜迴路)，僅有撥話功能**
- ◎ 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼
- ◎ 6支求救電話，每支可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話及BB CALL
- ◎ 錄音功能，可錄音20秒
- ◎ 可設定偵測電話線斷線功能
- ◎ 忙線／無人接線，撥號未成功／鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能
- ◎ 緊急 24 小時偵測(N O 迴路)
- ◎ 可設定放音模式／非放音模式
- ◎ 所有設定，皆有斷電記憶功能
- ◎ 觸發警報時間 (0~255 S E C)
- ◎ 緊急、電話、錄音、電源皆有LED燈號顯示狀況
- ◎ 1組綜合警報乾接點輸出 (含 N C / N O 乾接點輸出)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。