CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

IR-550P

雙鑑熱感



產品特色

- 配備下視感應視窗，消除下方偵測死角
- NC/NO 可選擇警報輸出
- 超強抗無線電射頻與電磁波干擾能力
- 獨家雜訊濾波線路，避免自發性誤報
- 可選擇觸發脈衝計數，降低誤動作機率
- 基本可上下滑動，藉以改變偵測感應範圍
- PIR 紅外線偵測器

產品規格

型號	IR-550P 雙鑑熱感
紅外線感應器	雙元素、高感度、低雜訊
電壓輸入	9–16V DC；額定值：12V DC
消耗電流	NC：5mA；NO：15mA @ 12VDC
警報輸出	NC/NO 可選擇，30V DC，0.2A 乾接點
警報輸出時間	2 ± 0.5 秒
脈衝計數	2 / 3 可選擇
感應指示 LED	紅色，可選擇不亮
防破壞開關	NC，外殼開啟觸發
RFI 防護能力	平均 20V/m (10 ~ 1000MHz)
偵測範圍	110 度，15 × 15M at 25℃
安裝高度	2.2 ~ 3.6 米
操作溫度	-20℃ ~ + 60℃
相對濕度	最高 95%RF
尺寸 (W × L × D)	112 × 66 × 45 mm
重量	86g

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。