產品特性 / Product Feature

- H.264 / H.265 影像壓縮技術格式
- **AHD /TVI** / CVI / CVBS 最大到 8M 影像訊號頻道混合輸入
- IP Camera 最高支援 5MP
- 聲音: 16 In / 1 Out、警報: 16 In / 1 Out
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 支援 SATA 介面 20TB 大容量 HDD
- 監視、監聽、廣播、推播、控制、防盜區域開關
- 支援 UTC 同軸控制功能、具 P2P
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 支援標準 ONVIF 及 RTSP 協定

HM-NTX169D

8MP H.265 16CH 監視錄影主機 XVR



型　　號		HM – NTX169D		
影像			**儲存及備份裝置**	
模式		多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	SATA I/II/III HDD	3 顆 HDDs
			E-SATA(外接 HDD)	無
IP 影像輸入		16 路，每路最高可達 5MP	IR 紅外線搖控器	無
BNC 影像輸入		BNC X 16 (Vp-p,75Ω)	網路備份	有
影像迴路輸出		無	USB 備份	前後端 USB 槽各一
影像輸出	Main 主畫面	X1	雲端事件備份	選配
	HDMI	X1	**通訊協定**	
	VGA	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)	Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/1000 Mbps
			網路連線方式	IP, TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL, LAN,DDNS,P2P Search
聲音			多人連線	支援 5 名使用者同時操控
聲音輸入		RCA X 16	手機連線	支援
聲音輸出		RCA X 1	**警報**	
聲音壓縮格式		APDCM	感應器輸入/輸出	輸入 x 16 / 輸出 x 1
顯示			位移偵測	22X15 (方格)
顯示解析		最高可達 3840x2160 pixel	控制點輸出	(NC/NO)X4
			影像漏失偵測	有
模式		8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	警報錄影	1~60 秒(可調)
錄影			蜂鳴器	有
壓縮格式		H.264 / H.265 (網路傳輸:H.264 / H.265)	遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
錄影解析及速率		8M(12) / 6M(15) / 5M(12) / 4M(15) 1080(30) fps	**設定及其它功能**	
錄影影像畫質		5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	RS-485	有
錄影模式		手動 / 事件(位移、警報) / 排程	密碼控制	有
放影			按鍵鎖	有
螢幕顯示		1、4、9、13、16	韌體升級	USB/網路
放影速度		一般、正轉、暫停 倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)	**其它**	
			作業系統	嵌入式 Linux 系統
搜尋模式		時間 事件 檔案	電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w)
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制			尺寸	430 x 300 x 50 (mm)
GUI 圖形化控制介面		有	重量	約 2.59Kgs(不含硬碟)
多國語言		中、英、多國語言顯示操作	操作溫度	0℃ ~ 45℃ (32°F~113°F)
遠端監控軟體		有 (AP 程式、IE、CMS)	操作濕度	低於 90%
DVR 控制面板		有	異常偵測	Watchdog 程式

+ 規格如有異動，以實物為準，恕不另行通知。