## 產品特性 / Product Feature

- H.264 / H.265 影像壓縮技術格式
- **AHD /TVI** / CVI / CVBS 最大到 8M 影像訊號頻道混合輸入
- IP Camera 最高支援 5MP
- 聲音:6 In / 1 Out、警報: 16 In / 1 Out
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 支援 SATA 介面 16TB 以上大容量 HDD
- 監視、監聽、廣播、推播、控制、防盜區域開關
- 支援 UTC 同軸控制功能、具 P2P
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 支援標準 ONVIF 及 RTSP 協定

# HM-NTX168D(R)

*8MP H.265 16CH 監視錄影主機 XVR*



| 型　　號 | | HM – NTX168D(R) |
|---|---|---|
| **影像** | | |
| 模式 | | 多工模式<br>(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端) |
| IP 影像輸入 | | 16 路，每路最高可達 5MP |
| BNC 影像輸入 | | BNC X 16 ( Vp-p,75Ω ) |
| 影像迴路輸出 | | 無 |
| 影像輸出 | Main 主畫面 | X1 |
| | HDMI | X1 |
| | VGA | VGA X 1<br>( 最高可達 1920x1080 pixel ) |
| **聲音** | | |
| 聲音輸入 | | RCA X 6 |
| 聲音輸出 | | RCA X 1 |
| 聲音壓縮格式 | | APDCM |
| **顯示** | | |
| 顯示解析 | | 最高可達 3840x2160 pixel |
| 模式 | | 8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台 |
| **錄影** | | |
| 壓縮格式 | | H.264 / H.265 (網路傳輸:H.264 / H.265) |
| 錄影解析及速率 | | 8M(12) / 6M(15) / 5M(12) / 4M(15) 1080(30) fps |
| 錄影影像畫質 | | 5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高) |
| 錄影模式 | | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程 |
| **放影** | | |
| 螢幕顯示 | | 1、4、9、13、16 |
| 放影速度 | | 一般、正轉、暫停<br>倒轉(2,4,8,16,32,64 倍) |
| 搜尋模式 | | 時間 事件 檔案 |
| **OSD 螢幕顯示及 DVR 控制** | | |
| GUI 圖形化控制介面 | | 有 |
| 多國語言 | | 中、英、多國語言顯示操作 |
| 遠端監控軟體 | | 有 (AP 程式、IE、CMS) |
| DVR 控制面板 | | 有 |

| | |
|---|---|
| **儲存及備份裝置** | |
| SATA I/II/III HDD | 3 顆 HDDs |
| E-SATA(外接 HDD) | 無 |
| IR 紅外線搖控器 | 無 |
| 網路備份 | 有 |
| USB 備份 | 前後端 USB 槽各一 |
| 雲端事件備份 | 選配 |
| **通訊協定** | |
| Ethernet 乙太網路 | 1 RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| 網路連線方式 | IP, TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL, LAN,DDNS,P2P Search |
| 多人連線 | 支援 5 名使用者同時操控 |
| 手機連線 | 支援 |
| **警報** | |
| 感應器輸入/輸出 | 輸入 x 16 / 輸出 x 1 |
| 位移偵測 | 22X15 (方格) |
| 控制點輸出 | (NC/NO)X8 |
| 影像漏失偵測 | 有 |
| 警報錄影 | 1~60 秒(可調) |
| 蜂鳴器 | 有 |
| 遠端警報通知 | E-mail、推播、SMS |
| **設定及其它功能** | |
| RS-485 | 有 |
| 密碼控制 | 有 |
| 按鍵鎖 | 有 |
| 韌體升級 | USB/網路 |
| **其它** | |
| 作業系統 | 嵌入式 Linux 系統 |
| 電源輸入 | AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w) |
| 尺寸 | 430 x 300 x 50 (mm) |
| 重量 | 約 2.59Kgs(不含硬碟) |
| 操作溫度 | 0℃ ~ 45℃ (32℉~113℉) |
| 操作濕度 | 低於 90% |
| 異常偵測 | Watchdog 程式 |

+ 規格如有異動，以實物為準，恕不另行通知。