產品特性 / Product Feature

HM-NTX168D

8MP H.265 16CH 監視錄影主機 XVR



- H.264 / H.265 影像壓縮技術格式
- **AHD /TVI** / CVI / CVBS 最大到 8M 影像訊號頻道混合輸入
- IP Camera 最高支援 5MP
- 聲音:6 In / 1 Out、警報:16 In / 1 Out
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 支援 SATA 介面 16TB 以上大容量 HDD
- 監視、監聽、廣播、推播、控制、防盜區域開關
- 支援 UTC 同軸控制功能、具 P2P
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 支援標準 ONVIF 及 RTSP 協定

型　　號		HM – NTX168D
影像		
模式		多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)
IP 影像輸入		16 路，每路最高可達 5MP
BNC 影像輸入		BNC X 16 (Vp-p,75Ω)
影像迴路輸出		無
影像輸出	Main 主畫面	X1
	HDMI	X1
	VGA	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)
聲音		
聲音輸入		RCA X 6
聲音輸出		RCA X 1
聲音壓縮格式		APDCM
顯示		
顯示解析		最高可達 3840x2160 pixel
模式		8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台
錄影		
壓縮格式		H.264 / H.265 (網路傳輸:H.264 / H.265)
錄影解析及速率		8M(12) / 6M(15) / 5M(12) / 4M(15) 1080(30) fps
錄影影像畫質		5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)
錄影模式		手動 / 事件(位移、警報) / 排程
放影		
螢幕顯示		1、4、9、13、16
放影速度		一般、正轉、暫停 倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)
搜尋模式		時間 事件 檔案
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制		
GUI 圖形化控制介面		有
多國語言		中、英、多國語言顯示操作
遠端監控軟體		有 (AP 程式、IE、CMS)
DVR 控制面板		有

儲存及備份裝置	
SATA I/II/III HDD	3 顆 HDDs
E-SATA(外接 HDD)	無
IR 紅外線搖控器	無
網路備份	有
USB 備份	前後端 USB 槽各一
雲端事件備份	選配
通訊協定	
Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/1000 Mbps
網路連線方式	IP, TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL, LAN,DDNS,P2P Search
多人連線	支援 5 名使用者同時操控
手機連線	支援
警報	
感應器輸入/輸出	輸入 x 16 / 輸出 x 1
位移偵測	22X15 (方格)
控制點輸出	(NC/NO)X4
影像漏失偵測	有
警報錄影	1~60 秒(可調)
蜂鳴器	有
遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
設定及其它功能	
RS-485	有
密碼控制	有
按鍵鎖	有
韌體升級	USB/網路
其它	
作業系統	嵌入式 Linux 系統
電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w)
尺寸	430 x 300 x 50 (mm)
重量	約 2.59Kgs(不含硬碟)
操作溫度	0℃ ~ 45℃ (32℉~113℉)
操作濕度	低於 90%
異常偵測	Watchdog 程式

+ 規格如有異動，以實物為準，恕不另行通知。