



## CTC-AH828P

### 200 萬中型紅外線攝影機

#### 產品特色

- 搭載 IR 1080P 百萬高清低照度鏡頭。
- 與原傳統類比架構相同，同軸與絞線傳輸器皆可傳送訊號，不需更換。
- 內建 IR-CUT 切換，日夜間色彩效果還原度高。
- 高畫質影像傳輸，畫面不壓縮，影像不延遲。
- 具同軸視控功能(UTC)，可由 DVR 主機進行操控攝影機 OSD 設定值。



#### 產品規格

型號	CTC-AH828P
影像傳感器	1/3" CMOS IMX SONY 323
影像像素	1920(H)*1080(V)
降噪功能	數字降噪
電子快門控制	自動
最低照度	0.2 Lux
視訊雜訊比	≥ 50 dB(AGC off)
日夜轉換模式	ICR 彩色/黑白濾片自動切換
影像輸出	TVI 2M / AHD 2M / CVI 2M / CVBS
操作溫度	-10°C~50°C
電源需求	DC 12V/1A±10%
功率消耗	350mA
投射距離	30m
防塵防水等級	IP66
外觀尺寸	142 X 77 X 76 mm
重量	400g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。