



- 16 個 PoE + 10 / 100Mbps RJ45 端口 · 2 個 Giga RJ45 端口和 2 個組合 GigaSFP 插槽
- 在擴展模式下高達 250 米的數據和電力傳輸專為監控系統而設計
- 端口 1-8 的優先級模式可確保視頻監視器等敏感應用的質量
- 高 PoE 功率預算 · 每個 PoE 端口高達 30W · 所有 PoE 端口高達 194W
- 易於使用 · 無需配置和安裝

CTC-TL-SL1218MP

16 埠 10 / 100Mbps Giga 極速乙太網路交換機

型號	CTC-TL-SL1218MP
接口	16 個 PoE + 10 / 100Mbps RJ45 端口 2 個
	10/100 / 1000Mbps RJ45 端口 2 個組合 GigaSFP 插槽
網絡媒體	10BASE-T : UTP 類別 3,4,5 電纜 (最大 100 米)
	EIA / TIA-568100Ω STP (最大 100 米)
	100BASE-TX : UTP 類別 5,5e 電纜 (最大 100 米)
	EIA / TIA-568100Ω STP (最大值) 100m)
	1000BASE-T : UTP 類別 5,5e · 6 或以上電纜 (最大 100m)
	EIA / TIA-568100Ω STP (最大 100m)
	1000BASE-X MMF · SMF
電源	100-240V AC · 50/60 Hz
PoE + 端口 (RJ45)	標準 : 符合 802.3at / 802.3af 標準
	PoE 端口 : Port1- Port16
	PoE 功率預算 : 192W
網卡	8K
尺寸 (寬 x 深 x 高)	17.3×7.1×1.7 英寸 (440×180×44 毫米)
最大功耗	18.73 W (220 / 50Hz · 無 PD 連接)
	217.22 W (220 / 50Hz · 連接 192W PD)
軟件功能	兼容符合 IEEE 802.3af 標準的 PD
	網路卡自動更新與追蹤
	IEEE 802.3x 流量控制 802.1p / DSCP QoS
	IGMP 偵聽

※本圖片紅外線燈板為參考圖 · 型錄規格若與實機不符,以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢