



IVR-0881UA-N

8CH 數位錄影主機

H.265 IVR

產品特色

- 支援 IPC 攝影機訊號，攝影機影像位置可隨意更換。
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。
- 手機監看/聽功能(支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- 內建 DHCP，網路攝影機隨插即用，不需設定。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- VGA、HDMI 接口，高畫質影像輸出。
- 支援 ONVIF 2.4 版。



產品規格

| 型號 | IVR-0881UA-N | |
|--------------|--------------|---|
| 影像 | 影像輸入 | 8 路 IPC 影像輸入 |
| | HDMI 輸出 | 1 影像輸出(最大值 3840 x 2160)+1 聲音 |
| | VGA 輸出 | 1 VGA 輸出(最大值 1920x1080) |
| 聲音 | RCA 輸入/輸出 | 1 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出 |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| | 內建硬碟 | 支援 3 組 SATA 介面 |
| | I/O | USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 |
| | PTZ 通訊協定 | RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG) |
| | 尺寸 | 430(寬)mm x55(高)mm x 293(深)mm |
| | 電源 | AC 110/220V 300W;48V (PoE) |
| | 顯示 | 解析度 |
| 錄影 | 錄影解析度 | H.264/H.265 |
| | 影像畫質 | 10~100 段可調 |
| | 錄影模式 | 一般, 位移, 排程錄影 |
| | 數位放大 | 2~5 倍數位放大 |
| | 快照 | 有 |
| | 控制 | 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR |
| 備份 | 備份設備/選配 | 網路遠端軟體, USB 隨身碟 |
| 網路 | 網路介面 | RJ-45 乙太網路 x1(10/100Mbps) |
| | 網路線供電 | IEEE802.3af (8 Ports) |
| | 通訊協定 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP · DDNS |
| | 應用程式 | Windows 7 / 8, Mac OS (PC Client system) |
| | CMS 中控平台 | 有 (支援 EMAP 電子地圖) |
| | 3G/GPRS | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8 |
| | 警報 | 位移偵測 |
| 事件紀錄 | | 10000 筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤 |
| OSD 及 DVR 控制 | GUI | 圖形化操作介面 32-bit True Color |
| | 多國語言 | 英、法、德、日本、希臘、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙、繁體中文、簡體中文及韓文 |
| | 系統升級 | 經 USB、網路 可更新 FIRMWARE(韌體) |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。