

CTC-AH2580

500 萬戶外防護罩攝影機

產品特色

- 與原傳統類比架構相同，同軸與絞線傳輸器皆可傳送訊號，不需更換。
- 內建 IR-CUT 切換，日夜間色彩效果還原度高。
- 高畫質影像傳輸，畫面不壓縮，影像不延遲。
- 具同軸視控功能(UTC)，可由 DVR 主機進行操控攝影機 OSD 設定值。



產品規格

型號	CTC-AH2580
影像傳感器	1/3" CMOS IMX SONY 335 Megapixel
影像像素	NTSC 2704(H) x 1950(V)
降噪功能	數字降噪
鏡頭	2.8mm~12mm
電子快門控制	自動
最低照度	0.01Lux
視訊雜訊比	≥ 60dB(AGC off)
日夜轉換模式	ICR 彩色/黑白濾片自動切換
解析度	類比彩色 1200 TV Lines
白平衡	自動
逆光補償	有
自動增益	有
操作溫度	-10°C ~50°C
電源需求	DC 12V/1A±10%
LED	陣列 12 PCS
功率消耗	350mA
投射距離	50m
防塵防水等級	IP68
外觀尺寸	300 x 125 x 145mm
重量	700g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。