



HD-6800ACT

產品特色

- 5 吋 TFT-LCD 彩色液晶螢幕：提供 800x480 高解析度，畫質清晰，方便檢測畫面細節。
- 支援多種影像格式：自動識別 AHD/TVI/CVI (最高支援 800 萬畫素)。
- 類比攝影機輸入測試，NTSC/PAL 自動識別
- UTC 同軸菜單控制：可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容。
- RS-485 PTZ 雲台型攝影機控制：可控制雲台上下左右、變焦與聚焦。
- UTP 網路線通斷與排序測試。
- 支援音頻輸入：可接監控麥克風聲音輸入測試。
- 高亮度 LED 照明燈功能。
- 電池容量 3.7V/3000mAh。
- DC 12V/1A 輸出供電攝影機。
- USB 5V 輸出可供臨時充電。
- 手腕式佩戴，小巧便攜。

產品規格

型號	HD-6800ACT
螢幕尺寸	5 英吋
螢幕類型	TFT-LCD 液晶螢幕
螢幕分辨率	800x480
AHD/CVI/TVI	最高到 800 萬(以下相容)，自動讀取顯示訊號模式
CVBS 類比訊號測試	支持 NTSC/PAL 制式，自動讀取顯示訊號模式
UTC 同軸選單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機選單內容
雲台控制 RS485	兼容 Pelco-D/P 等多種協議，可以控制雲台的上下、左右鏡頭、聚焦控制
UTP 網線測試	可測試網路線排序與通斷
聲音輸入	可外接聲音輸入測試
USB 5V 電源輸出	可提供 DC 5V/2A 臨時充電
DC 12V 輸出	DC 12V/1A, 可提供攝影機臨時供電

型號	HD-6800ACT
外接充電	DC 5V/1A
操作語言	中文、英文、繁中等 12 種多國語言 OSD 菜單可選
電池供電	內置 3.7V 聚合物鋰電池 · 容量 3000mAh
工作時間	充電 8 小時可正常工作 4-6 小時
LED 照明燈	35ml LED 燈可供緊急照明
外形尺寸 / 重量	38mm × 103mm × 41mm / 0.5kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

尺寸圖

