

HUB-AP-LC53-CPE-24G

2.4G 無線網橋

產品特色

- 符合 IEEE802.11n 標準
- 內置智慧天線
- 提供兩種工作模式：集中控制式 (Infrastructure) 和對等式 (Ad-Hoc)
- 支持 64/128/256 位 WEP 資料加密
- 支持 WPA-/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK 等高級加密與安全型認證機制
- 提供簡便的配置、監控程序
- 支援無線漫遊 (Roaming) 技術，保證高效的無線連接
- 支援 Windows ME/2000/XP/Vista/7/8 作業系統



產品規格

型號	HUB-AP-LC53-CPE-24G
記憶體	DDR2 64MB (最高支持 DDR2 128MB)
FLASH	SPI 8MB (最高支持 16MB)
協定標準	IEEE802.11b/802.11g/802.11n/802.3/802.3u
無線速率	2.4G 150Mbps
調製方式	CCK OFDM
工作頻段	2.4GHZ
射頻參數	11g 54M: 15+/-2dBm @EVM<-25dB; TX: 11n MCS7 HT40: 13+/-2dBm @EVM<-28dB 11g 54M: -72+/-2dBm @PER<10%; RX: 11n MCS7 HT40: -67+/-2dBm @ PER<10%
天線	不可拆 8dBi 高增益定向天線
物理介面	1 個 10/100M 自我調整 WAN 口 · 1 個 10/100M 自我調整 LAN 口; 支援自動翻轉 (Auto MDI/MDIX) 1 個 Reset 按鈕 1 個 DC 電源介面
指示燈	1 電源燈 · 1WAN 口燈 · 1LAN 燈 · 1WiFi 燈 · 4 個信號燈
電源適配器	DC 12V~18V/1A
產品最大功耗	< 5W
工作環境	工作溫度：-10°C 到 40°C；存儲溫度：-40°C 到 70°C； 工作濕度：10%到 90%RH 不凝結存儲濕度：5%到 90%RH 不凝結
重量	裸重265G 包裝重515G

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。