

HAS200

高保真拾音器

- 採用高靈敏度高保真麥克風·全向拾音·聲音清晰·抗干擾能力強
- 內置雷擊保護·電源極性反接保護和靜電保護
- 符合 RoHS 標準·在結構上不含有歐盟禁用的危害性物質
- 通過歐盟 CE 標準·美國 FCC 認證·最高檢同步錄音錄影系統建設規範



型號	HAS200
監聽面積	10-70 平方米
傳輸距離	3000 米
頻率響應	80Hz-16KHz
靈敏度	-34dB
信噪比	60dB(1 米 m40 dB 音源 SPL)30dB(10 米 m 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1Pa
麥克風	震膜電容咪頭
信號電路	採用高保真/低噪音處理芯片
保護電路	8KV Air contact ESD 電擊保護、電源極性反接保護
連接方式	三條引線：(電源、音頻、公共地)
傳輸線纜	3 芯 0.58 平方毫米 RVVP 屏蔽電纜
電源電壓	直流穩壓電源 DC-12V
電源電流	40mA
工作溫度	-30°C-70°C
外殼材質	鋁合金
規格	40mm x 20mm
重量	48g

※型錄規格若與實機不符,以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢

▼設備配線圖

