



## CTC-AH6295Z

電動同步變焦紅外線 PTZ 全景/車牌攝影機

**Full HD 10X CAMERA**

### 產品特色

- 影像解析度：1080P Full HD 即時影像。
- SONY CMOS IMX291 高感度 · Sensitivity 1300mv。
- 具備 AHD/TVI · 輸出切換 · 利用 UTC 可在 DVR 控制 OSD 及鏡頭對焦。
- 具備數位寬動態、透霧功能、強光抑制 · 強化異常光源環境。
- 使用微電腦控制程式 · 日夜雙模式彩色影像程式 · 日夜記憶不同值。
- 日間高亮度不曝光 · 夜間感度提升至星光級；適應任何環境使用。
- 內建 9 顆超大型超高功率紅外線 LED · 投射一般距離可達 100 公尺以上。
- 前後耐敲擊 PC 面板及鋁合金外殼；施工便利 · UTC 調整輕鬆。
- 10X 電動對焦 F1.6 DC 5-50mm；新型 PWM 脈衝送電設計 · 更省電。
- 水平 360° 旋轉 · 垂直 90° · 經 UTC 後端控制 P/T/Z 施工調整便利。
- CE/FCC；第三方公證單位多項檢測：S/N · 解析度 · 最低照度等。

## 產品規格

型號	CTC-AH6295Z
影像感測器	1/2.8" 200 萬 SONY 327 高感度 CMOS
像素解析度	1920(H) x 1080(V) ; Full HD 1080P(30P)
鏡頭	10X 電動對焦 F1.5 DC 5-50mm
最低照度	0.001 Lux(IR ON)
解析度	1500 TV Line
訊號雜訊比	70dB (自動增益控制：關)
電源	球機：DC12V；AC90~260V Switching Power(外加選購)
消耗功率	4W (紅外線燈啟動：約 25W)
溫度/濕度	0°C ~50°C/30%~90%RH
尺寸/重量	Φ130×200mm · 含壁掛架 200×250mm /1.5kg
紅外線	內建 9 顆 · 超大型高亮度 850nm LED' s ; 啟動亮度可調整(15°+30°)
投射距離	AES：100 公尺(15°LED' s) · 車牌最佳距離 25 公尺內(at 1/240)
OSD 選單	鏡頭、曝光(快門, 增益, 寬動態, 透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結, 翻轉, 位移, 遮蔽, 語言, 壞點補償, RS-485)、銳利度, 暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動：1/30~1/50,000 秒 · 高速及慢快門調整
日夜模式	內建機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平、垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊 · 大小 · 色彩 · 馬賽克 · 透明度可調
位移偵測	四區塊 · 大小 · 色彩 · 靈敏度 · 透明度 · 警報可調
影像傳輸	系統：PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出/傳輸：AHD、CVBS 由 OSD 選擇輸出
機殼	防暴 PC 材質耐敲擊 · 中間加鋁合金環套 · 增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD PTZ · UTC 控制

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。