

CTC-AH806HB

200 萬小型紅外線攝影機

產品特色

- 搭載 IR 200 百萬高清低照度鏡頭。
- 3W 高功率陣列式 6 顆紅外線燈。
- LED 的壽命可達 30,000 小時。
- 接口支援 75-5 同軸傳輸距離 500 米。
- 紅外線投射距離：30~40 米。
- 防水保護等級：IP67。



產品規格

型號	CTC-AH806HB
影像傳感器	1/3" CMOS Sensor
有效像素	2MP 1920 x 1080 <NTSC>
解析度	1920(H) x 1080(V) 超寬動態
最低照度	彩色：0.003 Lux/F1.2x
紅外線投射距離	30~40 米
訊號雜訊比(AGC OFF)	≥ 58 dB
Gamma 值	0.45
電子快門	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.
鏡頭	3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm
白平衡	Outdoor(1,800°K~10,500°K) ; Indoor(4,500°K~8,500°K)
增益控制	自動
光圈控制	自動
影像輸出端子	BNC, 1.0Vp-p composite, 75Ω
工作溫度	-20°C~50°C/10%~95%RH
電源 (±10%)	DC12V / 1A
消耗功率(±10%)	80mA (IR OFF), 400mA (IR ON)
外觀尺寸 (mm)	75(Ø) x 130(L)/0.8kg
附件	造型腳架(壁掛、吸頂均可安裝)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。