

TL-WR840N

300Mbps 無線 N 路由器/分享器

產品特色

- 300Mbps 無線網路傳輸，適合個人、家庭網路使用。
- 支援基地台模式，您可以建立自己的無線基地台。
- 支援訊號延伸器模式，能增強您原有的無線訊號範圍。
- 家長監護功能管理連接至路由器的設備能上網的時間及能使用的網站。
- IPTV 功能支援 IGMP 代理/監聽、橋接以及 Tag VLAN 來自訂 IPTV 串流(MOD)。
- 相容 IPv4 及 IPv6(網際網路協定第 6 版)。
- 訪客網路提供額外的無線網路給訪客使用，保障您家中網路的安全。



產品規格

型號		TL-WR840N
無線網路	標準	Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	N300 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
	Wi-Fi 範圍	2 房涵蓋 2× 固定式天線
	Wi-Fi 容量	一般
	運作模式	路由器模式 基地台模式 訊號延伸器模式 WISP 模式
硬體規格	處理器	單核心 CPU
	網路孔	1× 10/100 Mbps WAN 連接埠 4× 10/100 Mbps LAN 連接埠
	按鈕	Reset 按鈕
	電源	9 V = 0.6 A
安全性	Wi-Fi 加密	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-企業版 (802.1x)
	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 IP 與 MAC 位址綁定 應用層閘道器
	訪客網路	1× 2.4 GHz 訪客網路

產品規格

型號		TL-WR840N
軟體	協定	IPv4 IPv6
	家長監護	網址過濾 時間限制
	WAN 類型	浮動 IP 固定 IP PPPoE PPTP L2TP
	服務品質	流量管理(QoS) 依設備
	NAT 轉發	通訊埠轉發 通訊埠觸發 DMZ UPnP
	IPTV	IGMP 代理 IGMP 偵聽
	DHCP	位址保留 DHCP 客戶端列表 伺服器
	DDNS	NO-IP Comex DynDNS
	管理	Tether App
	其他	系統需求
認證		FCC, CE, RoHS, NCC, BSMI
環境		運作溫度: 0°C~40°C (32°F ~104°F) 存放溫度: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) 運作濕度: 10%~90%無凝結 存放濕度: 5%~90%無凝結

產品規格

型號	TL-WR840N	
測試數據	Wi-Fi 傳輸功率	CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm
	Wi-Fi 接收靈敏度	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
實體	體積 (W×D×H)	182 × 128 × 35 毫米(mm)
	包裝內容	Wi-Fi 路由器 TL-WR840N 電源供應器 RJ45 網路線 快速安裝手冊

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。