



- 5 個 10/100 / 1000Mbps RJ45 端口
- 通過四個 PoE 端口，可在一根電纜上傳輸數據和電源
- 使用符合 IEEE 802.3af 標準的 PD，擴展家庭和辦公室網絡
- 802.1p / DSCP QoS 可實現流暢的延遲敏感流量
- 每個 PoE 端口支持高達 15.4W 的 PoE 電源
- 支持所有 PoE 端口的 PoE 功率高達 56W
- 無需配置和安裝

## CTC-TL-SG1005P 5 埠極速乙太網路交換器

型號	CTC-TL-SG1005P
接口	5 10/100 / 1000Mbps RJ45 端口
網絡媒體	10BASE-T : UTP 類別 3 · 4 · 5 電纜 ( 最大 100 米 )
	EIA / TIA-568100Ω STP ( 最大 100 米 )
	100BASE-TX : UTP 5 類 · 5e 類電纜 ( 最大 100 米 )
	EIA / TIA-568100Ω STP ( 最大 100m )
	1000BASE-T : UTP 類別 5,5e · 6 或以上電纜 ( 最大 100 米 )
	EIA / TIA-568100Ω STP ( 最大 100 米 )
外部電源	外部電源適配器 ( 輸出 : 48VDC / 1.25A )
PoE 端口 ( RJ45 )	標準 : 符合 802.3 af 標準的 PoE 端口 : Port1- Port4
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 )	3.9 x 3.9 x 1.0 英寸 ( 99.8 x 98 x 25 毫米 )
最大功耗	3.95W ( 220 / 50Hz · 無 PD 連接 )
	64.44W ( 220 / 50Hz · 連接 55W PD )
軟件功能	兼容符合 IEEE 802.3af 標準的 PD
	網路卡自動更新與追蹤
	IEEE 802.3x 流量控制 802.1p / DSCP QoS
	IGMP 偵聽
回傳頻寬	10Gbps
網卡	2K

※※本圖片紅外線燈板為參考圖，型錄規格若與實機不符，以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢