



## CTC-AH2622Z

200 萬 PTZ 紅外線攝影機

### 產品特色

- 1/2.8" SONY CMOS 200 萬像素晶片。
- 影像輸出 AHD、TVI 可切換。
- 支援 UTC 同軸控制，可遠端控制 PTZ&參數。
- 數位寬動態、透霧功能，提升影像清晰度。
- 紅外線投射距離可達 30 米。
- 電動伸縮 6-22mm 自動對焦鏡頭。
- 防水防護等級 IP66。

## 產品規格

型號	CTC-AH2622Z
影像感測器	1/2.8" 2M SONY CMOS 低照度感光晶片
有效像素	2MP
影像輸出	AHD、TVI 可切換
影像控制	PTZ 控制板(機體內) · 支援 UTC 同軸遠端控制
解析度/張數	2MP@20fps
最低照度	0.01Lux · 0Lux(IR ON)
訊號雜訊比/雜訊抑制	70dB 以上/3D 降噪
LED	5 顆大型 LED · 波長 850nm ; 省電及耐用度佳
紅外線 LED 投射距離	AES 可達 30 米(30°LEDs)
OSD 選單	鏡頭、曝光(快門, 增益, 寬動態, 透霧)、背光補償、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結, 翻轉, 位移, 遮蔽, 壞點補償)、銳利度, 暗角補償
電子快門	1/30s~1/50,000s · 高速及慢快門多段可調整
日夜切換	自動(ICR 濾光片切換)、彩色(固定白天)、黑白(固定夜間)
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平、垂直翻轉、碼流切換
增益控制	自動增益/手動調整
背光補償模式	BLC/HLC/WDR(寬動態)
鏡頭焦距	6mm~22mm 電動伸縮自動對焦(自動/手動微調)
旋轉角度	水平 285° · 垂直 95°支援各廠牌 UTC 同軸控制(H.265 系列)
供電/功耗	DC12V(建議 2A 變壓器)/<9W(IR ON)
工作環境	-10°C~+50°C · 濕度小於 90%(無凝結)
機殼/防護等級	抗紫外線強化塑料 · 防水等級 IP66 · 適用於室內外環境
產地	台灣合法工廠生產製造
尺寸/淨重	Φ75 × 160mm/0.35kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。