

CAM-AH1256HZ

PTZ 吸頂式紅外線攝影機(2.7-13.5mm)

產品特色

- 影像解析度: 1080P Full HD 即時影像。
- 具備 2 合一影像，每組程式已完成設定，不用重調。
- 抗紫外線強化塑料，耐得起風吹雨打，適用於室內室外環境。
- 3DNR 降低夜間雜訊，提高清晰度，防水等級: IP66。
- 具備數位寬動態、2D/3D 降噪，強光抑制，強化異常光源環境。
- 日夜記憶兩組值，高亮度不曝光，夜間提升至黑白星光級感度。
- 內建 5 顆 30ml 超強紅外線 LED 投射一般距離可達 30 公尺以上。
- 可經由同軸線，遠端 UTC 直接調整 OSD 參數及焦距。
- 水平 285°，垂直 95°，後端 UTC 控制旋轉。
- 同步變焦伸縮鏡頭 2.7-13.5mm UTC 調整，壁掛支架設計。
- 透過 DVR APP 手機可控制 P/T/Z 隨時監控關心。
- 防水防護等級 IP66，適合辦公室內部有輕鋼架之裝潢使用或吸頂支架。



產品規格

型號	CAM-AH1256HZ
影像感測器	1/2.9" 200 萬 Full HD 高感度 CMOS Sensor
像素解析度	1920(H) x 1080(V) ; 1080P 鏡頭 5X 電動同步對焦 2.7-13.5mm
最低照度	彩色 0.1Lux · 黑白 0.001Lux(IR ON)
訊號雜訊比	65db(自動增益控制: 關)
電源	DC12V 消耗功率 4W(紅外線燈啟動: 9W)
溫度、濕度	0°~50°C/30%~90%RH
尺寸	130(H) x Φ75(直徑)mm
重量	≈400g
紅外線	內建 5 顆 30mil · 高亮度 850nm LED' s · 可視距離 30 公尺(30°LED' s)
OSD 選單	鏡頭，寬動態，背光，白平衡，日夜切換，2D/3D 降噪，竟項功能，語言，壞點補償，銳利度，暗角補償，
白平衡	自動追蹤，手動設定

產品規格

型號	CAM-AH1256HZ
日夜模式	內建機械式 ICE 自動切換 · 夜間轉黑白: 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度
2D/3D 降噪	高/中/低可調
P/T	水平: 285°, 垂直: 95°
手動速度	水平 30°/秒
影像傳輸	系統: PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出/傳輸: 2 合一(AHD/TVI)輸出 · 由 OSD 切換輸出
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD PTZ 經由 UTC 控制



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。