



CAM-AH1253HZ

PTZ 吸頂式紅外線攝影機(6-22mm)

產品特色

- 影像解析度: 1080P Full HD 即時影像。
- 具備 2 合一影像，每組程式已完成設定，不用重調。
- 抗紫外線強化塑料，耐得起風吹雨打，適用於室內室外環境。
- 3DNR 降低夜間雜訊，提高清晰度，防水等級: IP66。
- 具備數位寬動態、2D/3D 降噪，強光抑制，強化異常光源環境。
- 日夜記憶兩組值，高亮度不曝光，夜間提升至黑白星光級感度。
- 內建 5 顆 30ml 超強紅外線 LED 投射一般距離可達 30 公尺以上。
- 可經由同軸線，遠端 UTC 直接調整 OSD 參數及焦距。
- 水平 285°，垂直 95°，後端 UTC 控制旋轉。
- 同步變焦伸縮鏡頭 6-22mm UTC 調整，壁掛支架設計。
- 透過 DVR APP 手機可控制 P/T/Z 隨時監控關心。
- 防水防護等級 IP66，適合辦公室內部有輕鋼架之裝潢使用或吸頂支架。

產品規格

| | |
|----------|---|
| 型號 | CAM-AH1253HZ |
| 影像感測器 | 1/2.9" 200 萬 Full HD 高感度 CMOS Sensor |
| 像素解析度 | 1920(H) x 1080(V) ; 1080P 鏡頭 5X 電動同步對焦 6-22mm |
| 最低照度 | 彩色 0.1Lux · 黑白 0.001Lux(IR ON) |
| 訊號雜訊比 | 65db(自動增益控制: 關) |
| 電源 | DC12V 消耗功率 4W(紅外線燈啟動: 9W) |
| 溫度、濕度 | 0°~50°C/30%~90%RH |
| 尺寸 | 130(H) x Φ75 (直徑)mm |
| 重量 | ≈400g |
| 紅外線 | 內建 5 顆 30mil · 高亮度 850nm LED' s · 可視距離 30 公尺(30°LED' s) |
| OSD 選單 | 鏡頭 · 寬動態 · 背光 · 白平衡 · 日夜切換 · 2D/3D 降噪 · 竟項功能 · 語言 · 壞點補償 · 銳利度 · 暗角補償 · |
| 白平衡 | 自動追蹤 · 手動設定 |
| 日夜模式 | 內建機械式 ICE 自動切換 · 夜間轉黑白: 自動 · 彩色及外部觸發 |
| 影像調整 | 色調 · 亮度 · 對比 · 飽和度 |
| 2D/3D 降噪 | 高/中/低可調 |
| P/T | 水平: 285°; 垂直: 95° |
| 手動速度 | 水平 30°/秒 |
| 影像傳輸 | 系統: PAL · NTSC 由 OSD 切換輸出/傳輸: 2 合一(AHD/TVI)輸出 · 由 OSD 切換輸出 |
| Cable 線 | 電源 · Video Out(BNC) · OSD PTZ 經由 UTC 控制 |



※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。