



AR-721H

多功能控制器

產品特色

- 多種感應頻率：125KHz：支援 EM；13.56MHz：支援 Mifare、NFC 虛擬卡號；DESFire 卡(世界加密等級 EAL4+)。
- 多種工作模式：提供單機、連網模式靈活操作應用。
- 一機內建多種工作型態：1.單門、1.5 門控制；2.多門控制(配合多門控制器)。
- 不只是控制器，更可以整合各廠牌變身為 RS485 通訊加密型讀頭，通訊更安全。
- 323DMaster 可以為控制器設定 3 張母卡，方便用母卡快速單機編輯使用者的卡片：單機與連網門禁系統，串聯架構，多門互鎖控制，SCADA 遠程控制/及時監控。
- 內建看門狗防當機、萬年曆、警戒、強迫開門警報、逾時關門警報、門鈴、求援密碼、反脅迫輸出功能。

- 不只是控制器，更可以整合各廠牌變身為 RS485 通訊加密型讀頭，通訊更安全。
- 內建自動開門時段、通行門組、通行時間、假日時段、自動開門設定，連接多門控制能擴充設定組數。
- 支援加密通訊 Soyal Security Communication(SSC 格式)，提升傳輸安全性。
- 多功能控制器，電梯控制，考勤，薪資計算，SCADA：圖控&遠端控制碼。
- 多種輸出點：門鎖輸出(0.1~600 秒，切換模式)&警報輸出(1~600 秒)。
- 多種通行模式可選擇：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼。
- 支援靜音操作模式：開門按鈕靜音&全靜音。
- 單機/連線型/支援串聯可擴展架構。
- 提供線上韌體更新。
- 自動上鎖以防尾隨。

產品規格

型號	AR-721H	
頻率/UID Bits/感應距離		
頻率	B(125Khz)	D(13.56Mhz)
	ISO18000-2: EM4001 and EM4095 compatible	ISO 14443/ISO 7816-4 Mifare Ultralight, Classic, DESFire EV1, NFC(模擬卡號)
UID Bits	24~32(可自行調整)	
感應距離	10-18cm	2-8cm
加密/通訊介面		
	B(125Khz)	D(13.56Mhz)
加密	-	世界加密認證：3DES Crypto comply with EAL4+
Host 通訊	RS-485(9600 bps)	RS-485(9600 bps) SSC(加密通訊)
串列通訊	UART PORT(僅輸出)	
唯根輸入	唯根 24~34	
唯根輸出	No	
*加密通訊 SSC(SOYAL SECURITY COMMUNICATION)支援加密通訊提升傳輸安全性		
輸入輸出		
數位輸入	開門按鈕、門位偵測	
繼電器輸出	電鎖繼電器	
數位輸出	電鎖輸出、警戒輸出(與數位串列開門訊號共用)、求援輸出、警報輸出	
門數/使用人數/樓層數/進出記錄		
門數	1.5 門	
使用人數/樓層數	1,024 人/32 樓層	
進出紀錄	1100	
硬體規格		
工作電壓	9-24VDC	

產品規格

型號	AR-721H
硬體規格	
功率消耗	<3W
狀態指示	LED：一組雙色 LED(綠/紅) 蜂鳴器：1
擴充埠	防破壞開關、防破壞輸出
外殼材質	ABS
顏色	黑色/灰色/銀色
按鍵	橡膠
尺寸(mm)	111(H) x 77(W) x 26(D)
淨重(g)	約 100
防塵防水等級	無
環境	操作溫度：-20°C~+70°C 儲存溫度：-40°C~+75°C 操作濕度：0%~90%(非凝結) 儲存濕度：0%~95%(非凝結)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。