



## tDS-715

### e-tag 開門控制器

#### 產品特色

- 透過網路整合 RS-232 及 RS-422/485 序列設備。
- 可經由 Virtual COM 或 TCP 連線做資料傳輸。
- VxComm 驅動程式支援 32/64 位元 window XP/2003/2008/Vista/7/8/10
- 最大連線數: 每個 serial port 建議只接受一個 socket 連線
- 支援 pair-connection(serial-bridge, serial-tunnel)功能應用。
- 支援 TCP client-mode 及 TCP server-mode 運作模式。
- 支援能回應設備搜尋的 UDP 功能(UDP search)。
- 支援靜態 IP(static ip)或動態 IP(DHCP)網路配置。
- 可透過網路簡單迅速的更新 Firmware(BOOTP,TFTP)。
- 提供精簡網路伺服器來配置組態設定(HTTP)
- 使用 32 位元 MCU 來有效掌握網路流量。
- 10/100Base-TX 網路控制器 · RJ-45 連接埠(自動協商、網路自動識別、LED 指示燈)。



- 雙電源輸入: PoE(IEEE802.3af, Class 1)及 DC 插孔輸入。
- RS-485 方向自動控制。
- 3000VDC 隔離及 +/-4KV 靜電放電保護(適用於 i 版本模組)。
- 配有容易接線的 male DB-9 接頭或接線端子連接器
- 體積微型化與低功率消耗。
- 符合 RoHS 環保規範。
- 經濟實惠的設備服務器。
- 工廠、大樓、家庭自動化。
- 遠端診斷與管理。

## 產品規格

型號	tDS-715
CPU	32-bit ARM
COM1	2-wire RS-485, 4wire RS-422
自動控制	可, RS-485 自動指向控制
RS-485	Bias resistor: 可, 1kΩ Node: 至多 254
UART	16c550 或可兼容
電源隔離	1000VDC 用於 tDS-722i/732i/718i-D only
訊號隔離	3000VDC 用於 Tds-712i/715i/725i/735i/718i/724i/734i only
靜電放電防護	+/-4kv
鮑率	115200 bps MAX
資料位元(Data bit)	5, 6, 7, 8

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。