



MC-306-8B

8 區防盜主機含遙控器(滾碼)

產品特色

- 本機迴路數有 2~24 區，各迴路能自行選擇 NC/NO 觸動。
- RS485 系統運用副機可連接達 31 台。
- 異常迴路有回測功能，可選擇回測次數及時間。
- 本機迴路可選擇有線式/無線式，無線可選用單訊/雙訊。
- 內含滾碼式遙控器，有開機/關機/緊急功能，天線抽出使用時距離可達 300M。
- 開機選擇有全區/選區功能。
- 喇叭輸出時間由 1 秒~99 分 99 秒自行選擇。
- 迴路指示燈有雙色功能選擇。
- 副機功能和主機功能相同。
- EEPROM 記憶體，停電再復電時，記憶資料不流失。
- 遙控距離: 1.使用有天線之發射器，在空曠條件下遙控距離可達 300M 之遠，
- 使用無天線式發射器，遙控距離 100M 之遠。

產品規格

型號	MC-306-8B
迴路數	8 區(此款有 2~24 區)
RS485 連接副機	可
迴路	有線式·或無線式(單訊/雙訊)
延遲觸動時間	可自行選擇
開機	全區/選區功能
喇叭輸出	1 秒~99 分 99 秒
迴路指示燈	有·雙色功能選擇
EEPROM	有·記憶資料不流失
遙控距離	100~300M

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。