

CTC-AL8911-IP

3MP IP 智慧雲端警衛

產品特色

產品概述(IP 網路攝影機版)

AI 智能影像雙鑑式空間偵測器為，保全防盜感知器+即時影像監看錄影，傳送推播。



產品功能

本產品為人體溫度偵測和超音波移動偵測二合一加網路攝影機做影像監看。當防護區域內有體溫的變化加上超音波偵測有物體移動時輸出警報(NC 或 NO 可選)至客戶防盜保全主機或 DVR 警報接點通報保全公司或客戶，同時也可由產品本身網路傳送推播到指定客戶手機 APP 直接監看現場影像。

本產品攝影機為 300 萬 CMOS/1080P 畫素，產品內置紅外線 LED 燈，夜間光線不足時自動切換為黑白由紅外線補光，實現日夜均有清晰影像。產品內建 64G TF 記憶卡實現本機錄影/預覽/重播或經由網路傳輸到 NVR 錄影，提供 P2P 轉發手機用 APP 實現遠端監控；支援 onvif 協定，能透過 onvif 協定相容市場上大部分廠家 NVR 或 DVR，內建 WIFI 可連接無線網路。

- 嵌入式 RTOS 設計,雙核 32 位 DSP
- H265X 編碼雙流 AVI 格式碼流 0.1M~10Mbps 可調幀率 1~30 幀/秒可調。
- 視頻延時短，視頻高速運動畫面清晰流暢。
- 支援 2D/3D 降噪，數位真動態。
- 1 個 RJ45 乙太網介面,10/100M 自我學習支持 RTSP/DHCP 等網路通訊協定。
- IR-CUT 雙慮光片，日夜自動切換。
- 支援遠端監控、多人同時觀看、圖像翻轉、PIR 觸發、人形偵測報警、錄影、警報錄影等功能。
- 支援 onvif 協定。
- 內建麥克風即時監聽、可外接喇叭實現雙向對講功能。
- 支援 P2P，用於手機監看。
- 產品內置 PIR 偵測器*1，超音波偵測器*1，IP 攝影主板。
- 指撥開關選擇 PIR 和超音波感應 1 次觸發或感應 2 次觸發。
- PIR 和超音波靈敏度可調。
- 內建折外殼自保開關。
- 1 個 NC，1 個 NO，1 個自保開關有線接點輸出。
- PIR 建議裝設高度 200CM~250CM，偵測距離 10*10 米。
- 具有防寵物設計。
- DC12V 電源輸入。
- 內建紅外線 LED。
- 內建 64G TF 記憶卡，最高支援 128G TF 卡。
- 支援有線和無線 WIFI 網路警報輸出推播功能。

產品規格

型號	CTC-AL8911-IP
ISP	雙核 32 位 DSP XM535
視頻處理	H.265X 編碼,雙碼流,AVI 格式;碼流 0.1M~10Mbps 可調;幀率 1~30 幀/秒可調
有效圖素	2288*1288
感光晶片	300 萬 1/2.8 CMOS 感測器 · 彩色 0.001Lux@F1.2 · 黑白 0.0001Lux@F1.2
數位降噪	支援 3D 數位降噪
監聽	內建麥克風
對講	支援外接喇叭
日夜轉換模式	自動 ICR 紅外濾片
圖像輸出	
影像輸出	主碼流 : 300 萬 2288*1288 子碼流 : 200 萬 640*360
翻轉	支援
日夜轉換模式	支援 IR-CUT
紅外 LED	陣列式 2 顆 LED 15 米(850nm)
鏡頭	3M Board Lens 3.6mm/F1.8
網路功能	
存儲功能	本地內建 64G TF 存儲 最大支援 128G/網路輸出 NVR 錄影
WIFI 標準	IEEE802.11b/g/n 1 個 WIFI 天線介面 · 支援無線網路連接
智能報警	PIR 體溫超音波移動偵測
支援協定	TCP/IP, P2P, DNS, DHCP, RTSP
介面協定	ONVIF 協議
平臺對接	支援 P2P/轉發 支持 RTSP/DHCP
通用功能	多人同時觀看
通訊介面	1 個 RJ45 10M/100M 自我調整乙太網口
一般規範	
電源供應	DC12V電源輸入介面

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。