



## GS1300-26HP

### 24 埠 GbE PoE 無網管交換器

#### 優勢

##### 輕鬆支援遠距離佈達

GS1300 系列 IP 監控專用無網管交換器，採全新鈦灰色外觀設計，包括三種型號，全機供電可達 130 至 250 瓦。GS1300 系列具有延展網路連線供電距離及 PoE MAX 指示燈等硬體功能，最適合 IP 監控應用。

##### 交換器狀態直覺易懂

GS1300 系列備有 PoE MAX 指示燈，當交換器供電達到上限時，指示燈會發出告警。此外，管理者能根據連接埠燈號檢視哪些連接埠為延展模式，充分掌握交換器狀態。

##### 網路連接埠嚴密保護

GS1300 系列 PoE 連接埠均具備高達 8 KV 的 ESD(靜電放電)和 4 KV 雷擊突波保護，確保交換器及監控網路的可靠和穩定。

型號	GS1300-26HP	
產品名稱	24 埠 GbE PoE 無網管交換器	
交換器類別	無網管	
<b>連接埠</b>		
總埠數	26	
100/1000 Mbp	24	
Gigabit SFP	2	
<b>PoE</b>		
PoE 埠	24	
PoE 總供電量(瓦)	25	
802.3at 高功率 PoE	Yes	
<b>效能</b>		
背板頻寬(Gbps)	52	
交換轉送率(Mpps)	38.7	
封包緩衝區(byte)	525K	
MAC 位址數量	8K	
<b>電源需求</b>		
電源輸入	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
最高功耗(瓦)	301.9	
<b>外型規格</b>		
產品	尺寸(寬 x 深 x 高)mm	441x270x44
	重量(kg)	3.57
外包裝	尺寸(寬 x 深 x 高)mm	546x366x88
	重量(kg)	4.4
內含配件	電源線、機架安裝配件	
<b>環境規格</b>		
操作環境	溫度	-20°C ~ 50°C
	濕度	5% ~ 95%(非凝結)
儲存環境	溫度	-40°C ~ 70°C
	濕度	5% ~ 95%(非凝結)
MTBF(小時)	347,760	
散熱比(BTU/小時)	1,029.47.	
25°C 環境噪音值(dBA)	48	

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。