



GS1300-10HP

8埠GbE PoE 無網管交換器

優勢

輕鬆支援遠距離佈達

GS1300 系列 IP 監控專用無網管交換器，採全新鈦灰色外觀設計，包括三種型號，全機供電可達 130 至 250 瓦。GS1300 系列具有延展網路連線供電距離及 PoE MAX 指示燈等硬體功能，最適合 IP 監控應用。

交換器狀態直覺易懂

GS1300 系列備有 PoE MAX 指示燈，當交換器供電達到上限時，指示燈會發出告警。此外，管理者能根據連接埠燈號檢視哪些連接埠為延展模式，充分掌握交換器狀態。

網路連接埠嚴密保護

GS1300 系列 PoE 連接埠均具備高達 8 KV 的 ESD(靜電放電)和 4 KV 雷擊突波保護，確保交換器及監控網路的可靠和穩定。

型號	GS1300-10HP	
產品名稱	8埠 GbE PoE 無網管交換器	
交換器類別	無網管	
連接埠		
總埠數	10	
100/1000 Mbp	9	
Gigabit SFP	1	
PoE		
PoE 埠	8	
PoE 總供電量(瓦)	130	
802.3at 高功率 PoE	Yes	
效能		
背板頻寬(Gbps)	20	
交換轉送率(Mpps)	14.8	
封包緩衝區(byte)	525K	
MAC 位址數量	8K	
電源需求		
電源輸入	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
最高功耗(瓦)	155.8	
外型規格		
產品	尺寸(寬 x 深 x 高)mm	267x162x44
	重量(kg)	1.65
外包裝	尺寸(寬 x 深 x 高)mm	337x225x89
	重量(kg)	2.5
內含配件	電源線、壁掛套件、機架安裝配件	
環境規格		
操作環境	溫度	-20°C ~ 50°C
	濕度	5% ~ 95%(非凝結)
儲存環境	溫度	-40°C ~ 70°C
	濕度	5% ~ 95%(非凝結)
MTBF(小時)	394,567	
散熱比(BTU/小時)	531.278	
25°C 環境噪音值(dBA)	44	

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。