



GS1100-24

24埠GbE 無網管交換器

優勢

輕鬆支援遠距離佈達

GS1300 系列 IP 監控專用無網管交換器，採全新鈦灰色外觀設計，包括三種型號，全機供電可達 130 至 250 瓦。GS1300 系列具有延展網路連線供電距離及 PoE MAX 指示燈等硬體功能，最適合 IP 監控應用。

交換器狀態直覺易懂

GS1300 系列備有 PoE MAX 指示燈，當交換器供電達到上限時，指示燈會發出告警。此外，管理者能根據連接埠燈號檢視哪些連接埠為延展模式，充分掌握交換器狀態。

網路連接埠嚴密保護

GS1300 系列 PoE 連接埠均具備高達 8 KV 的 ESD(靜電放電)和 4 KV 雷擊突波保護，確保交換器及監控網路的可靠和穩定。

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 型號 | GS1100-24 | |
| 產品名稱 | 24 埠 GbE 無網管交換器 | |
| 交換器等級 | 無網管 | |
| 連接埠 | | |
| 總埠數 | 26 | |
| 100/1000 Mbps | 24 | |
| Gigabit SFP | 2 | |
| PoE | | |
| 802.3at PoE 埠 | - | |
| PoE 總供電量(瓦) | - | |
| 效能 | | |
| 背板頻寬(Gbps) | 52 | |
| 交換轉送率(Mpps) | 38.7 | |
| 封包緩衝區(byte) | 525K | |
| MAC 位址數量 | 8K | |
| 巨型封包(byte) | 10K | |
| Auto MDI/MDI-X | Yes | |
| 802.1p CoS | Yes | |
| VLAN 通透 | Yes | |
| 電源 | | |
| 電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |
| 電源供應 | 內建 | |
| 最大功耗(瓦) | 14.5 | |
| 外型規格 | | |
| 尺寸(寬 x 深 x 高)mm | 441x131x44 | |
| 重量(kg) | 1.8 | |
| 內含配件 | 電源線、機架安裝配件 | |
| 節能設計 | | |
| 無風扇設計 | Yes | |
| 環境規格 | | |
| 操作環境 | 溫度 | 0°C ~ 40°C |
| | 濕度 | |
| 儲存環境 | 溫度 | |
| | 濕度 | |
| MTBF(小時) | 388,378 | |
| 散熱比(BTU/小時) | 51.25 | |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。