



## GS1100-16

### 16埠GbE 無網管交換器

#### 優勢

##### 輕鬆支援遠距離佈達

GS1300 系列 IP 監控專用無網管交換器，採全新鈦灰色外觀設計，包括三種型號，全機供電可達 130 至 250 瓦。GS1300 系列具有延展網路連線供電距離及 PoE MAX 指示燈等硬體功能，最適合 IP 監控應用。

##### 交換器狀態直覺易懂

GS1300 系列備有 PoE MAX 指示燈，當交換器供電達到上限時，指示燈會發出告警。此外，管理者能根據連接埠燈號檢視哪些連接埠為延展模式，充分掌握交換器狀態。

##### 網路連接埠嚴密保護

GS1300 系列 PoE 連接埠均具備高達 8 KV 的 ESD(靜電放電)和 4 KV 雷擊突波保護，確保交換器及監控網路的可靠和穩定。

型號	GS1100-16	
產品名稱	16 埠 GbE 無網管交換器	
交換器等級	無網管	
<b>連接埠</b>		
總埠數	16	
100/1000 Mbps	16	
Gigabit SFP	-	
<b>PoE</b>		
802.3at PoE 埠	-	
PoE 總供電量(瓦)	-	
<b>效能</b>		
背板頻寬(Gbps)	32	
交換轉送率(Mpps)	23.8	
封包緩衝區(byte)	525K	
MAC 位址數量	8K	
巨型封包(byte)	9K	
Auto MDI/MDI-X	Yes	
802.1p CoS	Yes	
VLAN 通透	Yes	
<b>電源</b>		
電源輸入	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
電源供應	內建	
最大功耗(瓦)	10	
<b>外型規格</b>		
尺寸(寬 x 深 x 高)mm	215x133x42	
重量(kg)	0.9	
內含配件	電源線、壁掛套件、機架安裝配件	
<b>節能設計</b>		
無風扇設計	Yes	
<b>環境規格</b>		
操作環境	溫度	0°C ~ 40°C
	濕度	
儲存環境	溫度	
	濕度	
MTBF(小時)	1,156,942	
散熱比(BTU/小時)	32.86	

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。