



GS1100-10

8埠GbE 無網管 PoE 交換器

優勢

輕鬆支援遠距離佈達

GS1300 系列 IP 監控專用無網管交換器，採全新鈦灰色外觀設計，包括三種型號，全機供電可達 130 至 250 瓦。GS1300 系列具有延展網路連線供電距離及 PoE MAX 指示燈等硬體功能，最適合 IP 監控應用。

交換器狀態直覺易懂

GS1300 系列備有 PoE MAX 指示燈，當交換器供電達到上限時，指示燈會發出告警。此外，管理者能根據連接埠燈號檢視哪些連接埠為延展模式，充分掌握交換器狀態。

網路連接埠嚴密保護

GS1300 系列 PoE 連接埠均具備高達 8 KV 的 ESD(靜電放電)和 4 KV 雷擊突波保護，確保交換器及監控網路的可靠和穩定。

型號	GS1100-10	
產品名稱	8埠GbE 無網管交換器	
交換器等級	無網管	
連接埠		
總埠數	10	
100/1000 Mbp	8	
Gigabit SFP	2	
PoE		
802.3at PoE 埠	8	
PoE 總供電量(瓦)	130	
效能		
背板頻寬(Gbps)	20	
交換轉送率(Mpps)	14.88	
封包緩衝區(byte)	256K	
MAC 位址數量	8K	
巨型封包(byte)	9K	
Auto MDI/MDI-X	Yes	
802.1p CoS	Yes	
VLAN 通透	Yes	
電源		
電源輸入	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
電源供應	外接	
最大功耗(瓦)	156.1	
外型規格		
尺寸(寬 x 深 x 高)mm	250x104x27	
重量(kg)	0.73	
內含配件	電源變壓器、電源線、壁掛套件	
節能設計		
無風扇設計	Yes	
環境規格		
操作環境	溫度	0°C ~ 40°C
	濕度	10%~90%(非凝結)
儲存環境	溫度	-40°C~70°C
	濕度	10%~95%(非凝結)
MTBF(小時)	1,000,070	
散熱比(BTU/小時)	89	

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。