



## GS1350-18HP 16 埠 GbE 智慧型網管交換器

### 優勢

GS1350 系列智慧型網管交換器，具備專為安防監控設計的軟硬體功能，採全新鈦灰色外觀設計，共包括四種型號，全機供電可達 60 至 375 瓦。其中 GS1350-6HP 提供兩個 802.3bt 乙太網路供電埠，單埠最大供電 60 瓦，滿足高速球型攝影機或 PTZ 攝影機的供電需求。

### 監控專用進階乙太網路供電管理

- 攝影機自動救援功能

IP 攝影機等受電裝置有時會因為軟體缺陷或惡意侵擾而故障，GS1350 系列提供客製化檢測與重啟參數，能自動檢測、恢復中斷的 IP 攝影機和受電裝置，適用於各種設備和應用情境，大幅減少管理員的修復工作。

- 不中斷乙太網路供電

維持設備運作是監控系統最大的挑戰，GS1350 系列支援不中斷乙太網路供電功能，當交換器升級韌體或更動設定重新啟動時，仍能正常供應 IP 攝影機和監控設備所需電力，大幅縮短攝影機重新開機等待時間，讓監控不中斷。

### 獨特硬體功能

- 輕鬆完成長距離部署

一般 PoE 交換器傳輸供電距離的限制為 100 公尺，GS1350 系列則能滿足 IP 攝影機設備遠距離安裝的需求，只要啟動延伸距離模式，部署距離可擴展至 250 公尺，無須串接額外設備，就能達成長距離 PoE 部署，節省成本和時間。

- 面板提供便利工具

GS1350 系列面板具備多項便利工具，其中「一鍵回復」按鈕，可在設定錯誤時，一鍵立即回復有效設定，排除故障。此外，透過五段 LED 顯示燈，立即掌握 PoE 供電情況。

- 網路埠嚴密保護

監控網路最需要可靠穩定的交換器，GS1350 的專利設計強化乙太網路供電埠的靜電放電 (ESD) 和雷擊突波保護，其中 ESD 保護可達 15 KV，雷擊突波保護則達 4KV，保護交換器不因靜電放電或雷擊突波造成損壞和不穩定。

型號	GS1350-18HP	
產品名稱	16 埠 GbE 智慧型網管交換器	
交換器類別	智慧型網管	
連接埠		
總埠數	18	
100/1000 Mbps	16	
Gigabit SFP	-	
Gigabit 雙功能埠	2	
可設定延伸距離模式埠數	16	
PoE		
PoE 埠數	16	
PoE 總供電量(瓦)	250	
PoE 供電標準	802.3af/at	
效能		
背板頻寬(Gbps)	36	
交換轉送率(Mpps)	26.7	
封包緩衝區(byte)	525K	
MAC 位址數量	8K	
電源		
電源輸入	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
最高功耗(瓦)	300.9	
外型規格		
產品	尺寸(寬 x 深)	330x230x44 (mm)
	重量(kg)	2.42
包裝	尺寸(寬 x 深)	391x33x80
	重量(kg)	
內含配件	電源線、機架安裝配件	
節能設計		
無風扇設計	-	
環境規格		
網路埠雷擊突波防護值	4KV	
電源雷擊突波值	線-地	4KV
	線-線	2KV
網路埠靜電放電防護值	15KV/8KV	

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

