



IF-MC8201Z-UTW

全彩球型

產品特色

- 200 萬畫素影像擷取，畫質清晰。
- 支援影像輸出到 1080P。
- 3.6 焦距鏡頭。
- 夜視有效距離可達 20M。
- 防水機身設計(IP67)，可安裝於戶外。
- 支援控制選單功能設定。

產品規格

型號	IF-MC8201Z-UTW	
影像	影像感測器	2MP CMOS
	訊號格式	PAL/NTSC
	解析度	1920(H)×1080(V)
	影格速率	TVI: 1080p@25/30fps CVI: 1080p@25/30fps AHD: 1080p@25/30fps CVBS: PAL/NTSC
	最低照度	0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
	快門速度	PAL: 1/25 s to 1/50,000s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000s
	慢快門	Max. 16 times
	焦距	3.6mm fixed focal lens
	可視角度	2.8mm, horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 52°, diagonal FOV: 116° 3.6mm, horizontal FOV: 77°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 91°
	鏡頭座	M12
	光感測器	Solid Light Alarm (White Light)
	日夜模式	Color
	寬動態範圍	≥ 130dB
	角度調整	Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~75°, Rotation: 0°~360°
菜單	白光模式	Auto/Off
	圖像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
	自動增益控制	Yes
	日夜模式	Color
	白光平衡	Auto/Manual
	自動曝光模式	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
	隱私遮罩	4 programmable privacy masks
	移動偵測	4 programmable motion areas
	降噪	3D DNR/2D DNR
	語言介面	English
	功能	Brightness, Contrast, Mirror, Defective Pixel Correction, Sharpness, Anti-Banding, Smart Light
介面	影像輸出格式	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
	音訊輸入	NO
一般	溫溼度運行條件	-40°C~-60°C(-40°F~140°F), Humidity: 90% or less(non-condensing)
	電源供應	12 VDC ± 25% <i>*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera.</i>
	消耗功率	Max. 4.4W
	防水等級	IP67
	材料	Metal
	白光範圍	Up to 20m
	尺寸	Φ 109.98×98.27mm(Φ 4.33"×3.87")
	重量	Approx. 336g(0.74 lb)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。