



MS-3008S

2MP 小可取錄影主機

H.265 TVI/AHD/CVI/IPC/960H/D1 DVR

產品特色

- 支援 AHD/TVI/CVI、960H/D1、IPcam 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome、UTC 同軸控制功能。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 手機監看/聽功能 APP：Socatch(支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。



產品規格

型號	MS-3008S		
攝影機輸入	8CH (Analog video + IP video)		
晶片	海思		
影像	類比即時輸入	TVI/AHD/CVI :4MP @30 fps, 1080P @30/25 fps, 720P @30/25 fps, 960H / D1 @30/25fps	
	網路寬(允許一人遠端登入)	Max. 50Mbps (Max. Main stream: 6 Mbps + Substream: 1 Mbps per channel)	
		單一即時回放頻道	Max. 1080P@15/12 fps(ONVIF 2.4)
	輸入	(無類比攝影機輸入)	
		多重即時與回放頻道 (無類比攝影機輸入)	VGA@ 8 x 15/12 fps
	輸出	1 HDMI with Audio and 1 VGA(Max. 1920x1080) 1 Main BNC	
聲音	輸入	4 RCA	
	壓縮	Audio Codec: G726, G711 u/a IMA_ADPCM Sample Rate: 8k, Channel 1 Depth 16	
	輸出	1 RCA	
系統	操作系統	Embedded Linux OS	
	SATA 裝置	Max. 1xSATA Device(HDDx1)	
	外接硬碟	N/A	
	輸入點偵測/繼電器	N/A	
	I/O 介面	RS-485	
	USB2.0	USB 2.0x2	
	尺寸	255(W) x 45(H) x 240(D)	
	電壓	12V 2A, 24W	
顯示	分割畫面	1, 4, 8, SEQ.	
	自動跳台	Switching time: 1~99sec	
	模式	Zoom, Auto SEQ.	
錄影	壓縮格式	H.265 Main Profile	
	畫面解析度	1920x1080, 1280x720; 944x480. 704x480, 352x240(NTSC)/944x576, 704x576, 352x288(PAL)	
	網路解析度	640x360/352x240, 176x120(NTSC)/352x288, 176x144(PAL)	
	畫質調整	10~100 levels for adjustment	
錄影	模式	Continuous, Event, Schedule	
	錄影速度	TVI/AHD: 1080P@15/12fps, 720P@30/25fps, 960H/D1@30/25fps	
	錄影前提示警告	1~5sec	
	錄影後提示警告	1~100sec	
回放	搜尋模式	Date/time, Event	
	放大	*Digital(x2~x5)	
網路	網路速度	10/100 Ethernet	
	網路協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS	
	OS 支援	Windows 7&10, Mac OS X	
	遠端控制軟體	HDDVR, IE Browser, CMS	
	使用者帳號	1 Admin+10 Users	
	行動裝置支援	iOS & Android	

產品規格

備份	外接介面	USB or SATA
	聲音備份	YES
	備份介面	Network, ext. USB flash device, SATA optical DVD..etc.
警報	移動偵測	Sensitivity: 100 levels for each channel
	事件日誌	Up to the 10000 events
功能控制	多國語言	Supported
	攝影機標題	Multi-Language
	USB 滑鼠	YES
	觸控螢幕	-
	遙控控制	-
	系統控制	USB Flash Drive
	PTZ 控制	Control From RS485 Interface(Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)
環境	操作溫度	0°C~+55°C(32°F~131°F)
	操作濕度	10%~80%

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。